

## AQUASEAL® ANTISLIP ADD

### 概要

AquaSeal® AntiSlip Addは、AquaSeal® シリーズの製品群のための表面構造生成剤で、セラミックベースです。対象となる製品にはAquaSeal® NaturalWhite、AquaSeal® RoyalMat、AquaSeal® CeramicStar、AquaSeal® GreenStar、AquaSeal® ElasticStar、AquaSeal® EcoGoldなどがあります（以下ではAquaSeal® CeramicStarのみが説明されますが、他の仕上げ製品にも適用されます）。この製品を使用すると、高い耐摩耗性と化学物質への耐性を持つコーティングが得られ、特に歩行量の多いハードウッド床に適しています。AquaSeal® CeramicStarマットとAquaSeal® AntiSlip Addを組み合わせることで、滑り止めクラスR10またはR11の要件を満たし、DIN 51130に準拠しています。使用方法に応じて、この二つのクラスのいずれかが適用されます。

### 各種認定



ドイツ技術認証番号/  
AbZ-Nr.:

Z-157.10-47

ドイツによる

DIN 51130/DGVU 108-003

滑り値評価規格:

R10/R11

オーストラリアフローリング協会規格/  
ATFA:

準拠製品

米国メープルフローリング製造業  
者協会規格/MFMA:

準拠製品

米国全国木材フローリング協会  
規格/NWFA:

準拠製品

### 光沢度

光沢度「マット」のための添加剤として推奨されます。

### 塗装仕様

AquaSeal® Antislip添加剤は、使用する直前にAquaSeal® CeramicStarと（主剤 + 硬化剤 + 10分間の反応時間）重量比で1:25の比率で慎重に混合します。準備した材料は、すぐにローラーで塗布するために使用する必要があります。材料を塗布する際には、沈殿や表面構造の不均一な外観を避けるために、時折、よくかき混ぜてください。AquaSeal® AntiSlip Addは、水性仕上げシステムの最後の塗装層でのみ使用されることに注意してください。これには、BogerToolのマイクロファイバー・ウルTRASリムを推奨します。これにより、適切な三層塗装システムが得られます。:

塗布1回目:

プライマーまたはAquaSeal® CeramicStar Mattをローラーで塗布します。

塗布2回目:

AquaSeal® CeramicStar Mattをローラーで塗布します。

塗布3回目:

AquaSeal® CeramicStar MattとquaSeal® AntiSlip添加剤を混ぜ合わせて塗布します。

### 乾燥時間

AquaSeal® CeramicStarの乾燥時間と同じです。

### 塗布量

基材と作業方法に応じて、混合されたAquaSeal® CeramicStarが約80-100 ml/m<sup>2</sup> (10-12 m<sup>2</sup>/l) を使用します。例、CeramicStarの主剤5リットルと硬化剤0.5リットルあたり、AquaSeal® AntiSlip Add 0.2 kgを使用します。

### 内容量

0.2 kg (AquaSeal® CeramicStar 5.5リットル用)

### 保管/運搬:

AquaSeal® AntiSlip Addは、乾燥した条件で運搬および保管された場合、少なくとも36ヶ月間保存することができます。

### 一般注意事項

本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み理解してください。Berger-Seidleの製品は、本技術データシートが対象とする有資格者の木材床施工業者によって施工される必要があります。作業は、製品の使用される国の適用される業界基準と規制に従って行なうようにしてください。DIN 18356「床材と木製舗装」およびDIN 18365「床工事」の仕様、TKB、BEB、CTA、およびBVPPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technikの情報シートや技術情報に従って作業を行ってください。製品の清掃と保護の要件について、顧客に十分に説明する必要があります。Berger-Seidleの適用範囲に合わない使用は不適切と見なされ、責任と保証の無効化を招くことがありますので注意してください。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、製造業者の責任と保証は無効になります。さらに、製品を使用する前に、使用条件全般を十分に確認し理解する必要があります。本製品の安全かつ適切な使用のために、上記の注意事項を厳守してください。不明点がある場合は、適切な指導を受けるために専門家に相談してください。

### 参照

本データシートと併せて、以下の技術データシートも参照してください。

- ハードウッドフロア仕上げ製品の一般的な使用方法に関する指示
- 仕上げ/オイル仕上げ床の清掃とメンテナンス
- 安全データシート (SDS)

\*\* もし技術データシートの内容が他の印刷物（例：ラベル）と異なる場合は、常にホームページ上の最新版の技術データシートが有効とされます。印刷物は再版される際に常に適用されます。

これらの文書には、製品の使用に関連する重要な情報が含まれており、適切な使用と安全な取り扱いのために参照する必要があります。不明な点がある場合は、製造元のホームページを参照するか、専門家に相談してください。