

FLI TELESCOPING FLIGHT



仕様

FLi 伸縮式ライト

商品番号14206

UPC: 850040142068

ライト

光源: LED

合計最大光出力: 700 ルーメン

フラッドライト

- 高出力: 700 ルーメン

- 低出力: 60 ルーメン

- 色温度: 5400K

- ビーム距離: 30m

- ビーム角度: 140度

- 赤色SMD LED

- 30ルーメン

電源操作ボタン:

*押して電源オンにします

*押してモードを変更します

*長押しで明るさを増減します。

(ライトが点滅して最小または最大の明るさレベルを示します)

*5秒間モードが変更されなかった場合、次にボタンを押すとオフになります。

ライトモードの数: 4モード:

1. 白色ライト

2. 赤色ライト

3. 赤色ライトの点滅

4. 白色ライト / 赤色ライトの点滅

5. オフ

伸縮式ライトは、電源をオフにした後、最後に使用したモードを記憶しており、電源を再度オンにすると、そのモード/明るさレベルに戻ります。

バッテリーレベルインジケータ

*ライトのオンまたはオフ時に、

電源ボタンのバッテリーレベルインジケータ LED が5秒間点灯します。

* (赤点滅) 0-9% (赤) 10-24% (黄) 25-59% (緑) 60-100%

ランタイム

フラッドライト高: 2時間 (100%の明るさ)

フラッドライト低: 10時間

レッドライト: 5時間

バッテリー

18650 リチウムイオン充電式

数量: 1 交換可能

電圧: 3.7V 容量: 2600 mAh

ワット時: 9.62Wh

重量: 1.6oz (45g)

リチウム含有量: 0.78g

寿命: 300 ~ 500 回の放電サイクル

FLiの充電

充電式。

USB-C ポート経由 充電時間: 4.5 時間 (1 アンペアの充電器で 0 ~ 100%)

充電器アンプ: 1A ~ 2A

充電中表示: - 電源ボタンのバッテリー レベル インジケータ ライトが点滅します。

*完全に充電されると電源ボタンのライトが緑色に変わります。

推奨: リチウムイオン電池の最適なパフォーマンスを維持し充電レベルを最大化するために、4 か月ごとに充電してください。

耐久性

防水等級: IP54

屋内/屋外での使用

耐衝撃性: 2m

材質

- アルミニウム製ライトハウジング

- ABS プラスチック三脚

- アクリルレンズ

- グラスファイバーロッド

本体寸法

拡張時: 84 インチ x 14 インチ x 14 インチ (2133mm x 356mm x 356mm)

折りたたんだ状態: 20 インチ x 2.75 インチ x 2.75 インチ (508mm x 70mm x 70mm)

重量: 1ポンド2オンス(0.5kg)

梱包寸法:

16.7インチ x 5.6インチ x 2.6 インチ (425mm x 141mm x 65mm)

重量: 2ポンド8オンス(1.13kg)

パッケージ内容

[1] 本体

[1] USB-A - USB-C 充電ケーブル

[1] 説明書

その他

米国デザイン

中国製

特許出願中

保証

期間: 1年

FLi 伸縮式ライト

STKR
STKRconcepts.com

