

# 弊社取扱い新材、及び古材に関する諸注意

ギャラップの木材は、大半が無垢材です。用途によっては、必ずしもご使用に適さない場合も御座います。あらかじめ下記の点にご注意・ご了承の上、ご使用ください。

## ● Solid Wood

無垢新材について

節・木目・色については同じ樹種でも材により異なります。サンプルやホームページ上の写真とも多少異なります。無垢材は生きた木材です。木を生かしたギャラップの自然な塗装仕上により、常に呼吸をしています。それは湿度を調整するなど、自然で健康的な効果が上げられる一方、伸びや縮み、時には反りやあばれ、割れなどが生じることが御座います。又経年変化によりスキが起こる事も御座います。

## ● Antique Wood

無垢古材について

ギャラップの取扱う古材は、ほとんどが100年以上の時を経た木材で、当社が直接輸入販売をしております。床材以外にも柱・梁用の古材やカウンター・棚用の古材等多種多様なサイズと素材を取り揃えています。古材は、年月を経て風化した為、自然にしか出せない風合いが表情にあり、同一のものはありません。その特徴として釘穴・ヒビ・割れ・欠け・節抜け・ホゾ穴等が御座います。また、木材は100年以上経た今でも呼吸をしています。その為、製材等の再利用の際に伸びや縮み、時には反りやあばれ、割れ等が生じる場合が御座います。施工される際は、予め対策・防止策をお考えください。薬品を使用したり、化学的組成をした新建材では無い“天然自然の素材”なので、まれに虫(白蟻など)が付いたり・発生するおそれが御座います。

## ● Pine Wood

松材について

ダグラスファーなどの松材にはヤニが多く含まれており、加工や照明等の熱により材内部からしみ出たり、ヤニツボといわれるヤニだまりから流れ出すことが御座います。加工後数年経過してから出てくることも御座います。松ヤニが出たとしても強度などが低下することはございません。乾燥段階で発生するもので、いつまでも止まらないというものでもありませんのでご安心ください。もし、松ヤニが染み出てきた場合は、手や衣服に付着しないように注意し、工業用のアルコールを不要な布などに付けて拭き取ってください。2~3回繰り返すとヤニはほとんど取り除かれます。ヤニつぼがあった場合はヘアドライヤーで短時間暖めてヤニをしみ出させた後、同じように拭き取ってください。その上で、セラックニスのようなヤニ止め塗料を塗ると効果があります。シンナーでも拭き取り可能ですが「薬品焼け」で木材の色が変色してしまうので避けてください。

## ● Flooring Construction

床材施工について

現場に到着しましたら、開梱した状態で2~3日間(理想7日間)ほど放置し、必ず現場になじませてから施工してください。通常、無垢フローリングは直ばりには適しません。必ず、根太ないし捨て貼りで施工してください。捨て貼りの場合は12mm以上の耐水合板を使用してください。湿気の多い場合は、根太と捨てばりの間に、防水シートを敷いてください。接着剤と釘の併用で施工してください。接着剤は床施工専用で弾性を持つ、一液型ウレタン樹脂系接着剤かエポキシ樹脂系接着剤、釘は40mm以上のスクリュー釘をおすすめします。一般木工用ボンドは割れや床鳴りの原因になりますので、使用しないでください。施工前に床コンクリートの含水率を計測の上、既定値を上回る場合使用を控えるか 既定値まで乾燥の上ご利用ください。

## ● 重要事項

上記内容を十分ご注意・ご理解いただきました上で、商品の選定・採用をお願い致します。

商品の品質には万全を期しておりますが、納品時、材料・商品に問題があると判断された場合、当社担当者が確認の上、お取替えさせて頂きますので、早急にご連絡ください。

但し、当社で製材又は加工しているほとんどの製品は、手作業による加工を施している為、お取替えの際、再納品にかかる納期は、2週間以上頂戴する場合がございます。また希少材の場合代用品が無い場合もございます。その場合は改めて協議の上代替品を提供させていただきます。

尚、この様な場合に生じるその他の責について弊社は一切それを負わない旨ご理解とご了承をお願い致します。その他、ご不明な点、ご心配な点等御座いましたら、お気軽にご相談ください。



LIMOUSINE INTERNATIONAL CORP.

株式会社リムジン・インタナショナル